

KEMOPOL

PREMIUM PROTECT

Typ výrobku	Vnútorná maliarska farba s mimoriadnou krycou schopnosťou a odolnosťou voči rastu rias a plesní. Vytvára pružný, mimoriadne odolný a umývateľný film (Trieda 2 podľa normy EN 13300).
Popis	Vyrába sa v bielom odtieni a pomocou Top Mix systému je možné pripraviť množstvo pastelových odtieňov. Pre tónovanie je možné použiť aj tónovacie farby KEMOTON.
Riedenie	Riedi sa vodou. Farbu odporúčame pred pridaním vody premiešať.
Vzhľad	Hladký, matný
Obsah pevných látok	60-65%
Viskozita	10000-12000 mPa.s (HRN EN ISO 2555:2008)
Výdatnosť	4-5 m ² / L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	1,65 kg/L
Obsah VOC	VOC kat.a limitné hodnoty: (A), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 30g / L
Použitie	Vďaka svojim krycím schopnostiam je mimoriadne vhodná je pre úpravu stien v zaťažených priestoroch, predovšetkým tam, kde je zvýšená vlhkosť a kondenzácia vodných pár. Používa sa v priestoroch ako chodby, schodištia, nemocnice, jedálne, kuchyne, sauny, steny okolo bazénov a pod. Farba sa používa pre prevenciu rastu plesní a rias. Ak je potrebné pleseň zlikvidovať, používa sa Algenon biocídny prostriedok. Podklad musí byť suchý, čistý a pevný. Pred aplikáciou farby odporúčame aplikáciu nános SIMPRA akrylovej impregnácie zriedenej v pomere 1:1. Farba sa nanáša valčekom alebo štetcom v dvoch vrstvách. Menej znečistené plochy je možné upraviť už v jednej vrstve. Riedi sa vodou do 10-15%. Po skončení práce je potrebné obal s farbou uzavrieť a náradie umyť vodou. Neodporúčame aplikáciu pri teplotách pod 5°C.
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Interval medzi nátermi	6-10 hodín (T = 20 ° C, rel L. = 65%).
Doba použitia	Min. 1,5 roka od dátumu výroby

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepšíh výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.





KEMOPOL PREMIUM PROTECT

Poznámka

Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

