

Typ výrobku	Vnúťorná maliarska farba s mimoriadnou krycou schopnosťou. Vytvára pružný, mimoriadne odolný a umývateľný film, resp. povrch odolný voči mokrému oteru, takže je možné odstránenie miernych nečistôt pomocou handričky a domácich čistidiel (Trieda 2 podľa normy EN 13300).
Popis	Vyrába sa v bielom odtieni a pomocou Top Mix systému je možné pripraviť množstvo pastelových odtieňov. Pre tónovanie je možné použiť aj tónovacie farby KEMOTON.
Riedenie	Riedi sa vodou. Farbu odporúčame pred pridaním vody premiešať.
Vzhľad	Hladký, matný, dead mat podľa EN 13300
Trieda oderu	za mokra trieda 3 podľa EN 13300
Krycia schopnosť	trieda 2 podľa EN 13300
Obsah pevných látok	62 ± 2%
Výdatnosť	5-6 m ² / L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	1,55 ± 0,05 kg/L
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: (A), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 5g / L
Použitie	Vďaka svojim krycím schopnostiam je mimoriadne vhodná je pre stien v zaťažných priestoroch. Podklad musí byť suchý, čistý a pevný. Pred aplikáciou farby odporúčame aplikáciu nános SIMPRA akrylovej impregnácie zriedenej v pomere 1:1. Farba sa nanáša valčekom alebo štetcom v dvoch vrstvách. Menej znečistené plochy je možné upraviť už v jednej vrstve. Riedi sa vodou do 10% Po skončení práce je potrebné obal s farbou uzavrieť a náradie umyť vodou. Neodporúčame aplikáciu pri teplotách pod 5°C.
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Interval medzi nátermi	6-10 hodín (T = 20 ° C, rel L. = 65%).
Doba použitia	Min. 1,5 roka od dátumu výroby
Poznámka	Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.